

HydroTop prefab in-dak oplossing voor lucht / water warmtepompen



Specificatie HydroTop

Materiaalspecificatie en kleuren		
Behuizing		PE kunststof (grijs Pantone 296C)
Inspectiekap en centreeerplaat		PE kunststof (blauw RAL7030)
Montageplaat		PE kunststof (zwart)
Scharnieren		Kunststof (zwart)
Snelspansluiting		Staal (zwart)
Buitenkap		Aluminium (antraciet RAL7021)
Basisplaat		Aluminium (brute)
Hoogte / breedte / diepte HydroTop	mm	1270 x 1270 x 1500
Hoogte buitenkap	mm	138
Lengte / breedte daksparring	mm	1300 x 1300
Dakhelling	°	30° - 60°
Afstand tot afgewerkte vloer	mm	100
Doorvoer luchtkanaal MV of WTW	mm	Ø 160 links / rechts
Doorvoer koelleiding en elektra	mm	Ø 120 links / rechts
Aansluiting en materiaal condensafvoer	inch	Ø 2" links / rechts (messing)
Gewicht (leeg)	kg	140
Warmtedoorgangscoefficient (U-waarde)	W/m ² K	0,35
Montage en technische informatie		
Montagehandleiding	PDF	Montagehandleiding HydroTop
Tekening	PDF	Positionering en details HydroTop
3D-model	.rfa	op aanvraag
2D-model	.dwg	op aanvraag